

Genuine Motor Oil for General Motors Cars DX1 SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло
для легковых автомобилей

Спецификации

- API SP
- API SN
- ILSAC GF-6A
- GM Dexos 1*

Описание продукта

Полностью синтетическое моторное масло для двигателей автомобилей концерна General Motors. Разработано на основе современных синтетических базовых масел, обеспечивающих легкий пуск двигателя при низких температурах и высокоэффективного пакета присадок последнего поколения.

Область применения

Рекомендовано для применения в современных автомобилях, где требуется применение масел с повышенным показателем топливной экономичности. Рекомендовано для двигателей автомобилей концерна General Motors, где необходимо использование моторного масла с уровнем свойств GM Dexos 1.

Преимущества

ЗАЩИТА ОТ LSPI

Защищает от преждевременного воспламенения топливозооудшной смеси (LSPI) в двигателях с непосредственным впрыском топлива

ПОСЛЕДНИЙ УРОВЕНЬ API

Наивысший уровень эксплуатационных свойств по классификации API

Типовые показатели	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	848
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	59,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	10,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	164
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	4 800
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	17 300
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	8,6
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,9
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	11,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	222
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-46

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя

* завершение разработки – 4Q 2022